## RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE "1 FACE"

#### ONE-MATIC

- Système de rectification par meule diamant ø 220 mm ou ø 250 mm
- Déplacement vertical de l'éprouvette, usinage possible en descente et en montée
- Châssis monobloc compact
- Caisson étanche de confinement entièrement en inox
- Système manuel de mise en butée et de serrage des éprouvettes 10 x 20, 11 x 22, 15 x 30 et 16 x 32 cm (dispositif carottes et cubes en option)
- Dispositif mécanique d'aide au retournement de l'éprouvette cylindrique
- Système d'arrosage en circuit fermé
- Bac de décantation en inox amovible sur roulettes de capacité 180 litres
- Avance et prise de passe automatiques de la meule permettant un cycle automatique sur un nombre de passages préprogrammés

Puissance moteur de meule : 3,7 kW

 Prise de passe 0 à 1,0 mm Poids net: environ 900 kg







## RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE "DOUBLE FACE"

### TWIN-MATIC



- ullet Système de rectification par meule diamant arnothing 220 mm ou arnothing250 mm des deux faces simultanément
- Déplacement vertical de l'éprouvette, usinage possible en descente et en montée
- Serrage instantané de l'éprouvette par système hydraulique
- Avance et prise de passe automatiques de la meule permettant un cycle automatique sur un nombre de passages préprogrammés
- Prise de passe 0 à 1,25 mm
- Châssis monobloc et caisson étanche de confinement entièrement en inox
- Boîtier de commande déporté avec arrêt d'urgence
- Système hydraulique instantané de serrage et de mise en butée des éprouvettes 10 x 20, 11 x 22, 15 x 30 et 16 x 32 cm (dispositif carottes en option)
- Système d'arrosage en circuit fermé des deux meules
- Bac de décantation en inox amovible sur roulettes de capacité
- Puissance moteur de meule : 2 x 5,5 kW
- Poids net: environ 1 900 kg

# **COMPACTEUR DE BOUES DE RECTIFICATION**

### "COMPACT'R"

- Système pneumatique de compactage des boues
- Les boues sont aspirées et passées à travers un filtre-presse
- Elles sont transformées en galettes solides, très faciles à recycler
- Divise les temps de nettoyage du bac par 2
- Augmente la durée de vie des organes de la rectifieuse







## ÉPROUVETTE D'AFFUTAGE

### PERMET L'AFFÛTAGE DES MEULES DIAMANTÉES POUR UNE RECTIFICATION OPTIMALE

- A utiliser 1 fois par semaine
- En pierre abrasive naturelle

Dimensions: ø 154 x 320 mm

REF: AM00716